

REIFEN

| | |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10001796 |
| Reifengröße (gültig) | 540 / 65 R 28 |
| Index, PR | 160 A8 / 155 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | Hakkapeliitta TRI |



Bohnenkamp
Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Innovativer Winterreifen für Traktoren.
- Präzise Steuerung und Effizienz: Speziell entwickelte Mischung für niedrige Temperaturen und auf vereisten Oberflächen. Revolutionäre Laufflächen-Auslegung mit Lamellierung und Aktivatoren.
- Fahrkomfort der Extraklasse: Niedrige Vibrationsauslegung wie bei PKW- und LKW-Reifen.
- Hervorragende Traktion und Seitengriff: Mehr Griffkanten in Kontakt mit der Fahrbahn.
- Gleichmäßig verteilter Flächendruck gewährleistet guten Griff.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 10001796 |
| EAN | 6419440473055 |
| Reifengröße (gültig) | 540 / 65 R 28 |
| Index, PR | 160 A8 / 155 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | Hakkapeliitta TRI |
| M+S | M+S |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 113,22 |
| Empfohlene Felgengröße | DW18L |
| Zulässige Felgengröße | DW16L |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 535 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.398 |
| Dynamischer Halbmesser [mm] | 675 |
| Speed Radius Index (SRI) | 675 |
| Profiltiefe [mm] | 28,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 320,00 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 160 A8 | 4500 | 40 | | 3,20 | |
| 155 D | 3875 | 65 | | 3,20 | |