

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001814
Reifengröße (gültig)	365 / 70 R 18
Index, PR	146 A2 / 142 A4
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	BK Loader 53



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BK-Loader 53 ist ein Reifen für den industriellen und harten Transporteinsatz auf Radladern besonders im Recycling.
- Seine extreme Profiltiefe und an den Einsatz angepasste Gummimischung sorgen für eine langsame Laufflächenabnutzung z.B. auf Betonplatten und Beständigkeit gegen Schnitt- und Stichverletzungen.
- Sein speziell konzipierter Aramidgürtel schützt den Reifen zuverlässig vor Verletzungen.
- Das besondere Profildesign bietet eine sehr gute Seitenstabilität unter schwierigen Bedingungen.
- Außerdem verfügt der Reifen dank dieses Profils über ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften und guten Grip auf trockenem und feuchtem Untergrund.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001814
EAN	8903094074143
Reifengröße (gültig)	365 / 70 R 18
Index, PR	146 A2 / 142 A4
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	BK Loader 53
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	92,20
Empfohlene Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	5,50
Reifenbreite [mm]	360
Außendurchmesser Reifen [mm]	990
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	458
Abrollumfang [mm]	3.017
Profiltiefe [mm]	49,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
146 A2	3000	10	Loader dozer	5,50	
142 A4	2650	20	Transport	5,50	
	4770	0		5,50	