

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001823
Radgröße (gültig)	10 - 16.5
Marke	BKT
Profil	Sure Trax HD
Felgenreiße (gültig)	8.25 x 16.5
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.400
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	45,35
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15772116
Index, PR	120 A8, 10 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1400
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	5,20
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	268
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	359
Abrollumfang [mm]	2.316
Profiltiefe [mm]	19,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000926
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.350
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.800
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	8.0
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/meherteilig	einteilig
Hump	kein Hump

Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 10001384
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	57