

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001825
Radgröße (gültig)	445 / 45 R 19.5
Marke	Linglong
Profil	KXA408
Felgenreiße (gültig)	14.00 x 19.5
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	115,03
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



 **LINGLONG TIRE**

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11366515
Index, PR	164 D, 24 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	5000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	9,00
TL/TT	TL
M+S	M+S
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	446
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	422
Abrollumfang [mm]	2.712
Profiltiefe [mm]	16,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000855
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	12.0
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/meherteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein

---

Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201035
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.21.1
Ventillänge [mm]	33,0
Ventilwinkel [°]	gerade