

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001836
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 30
Index, PR	162 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta TRI



Bohnenkamp
Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Innovativer Winterreifen für Traktoren.
- Präzise Steuerung und Effizienz: Speziell entwickelte Mischung für niedrige Temperaturen und auf vereisten Oberflächen. Revolutionäre Laufflächen-Auslegung mit Lamellierung und Aktivatoren.
- Fahrkomfort der Extraklasse: Niedrige Vibrationsauslegung wie bei PKW- und LKW-Reifen.
- Hervorragende Traktion und Seitengriff: Mehr Griffkanten in Kontakt mit der Fahrbahn.
- Gleichmäßig verteilter Flächendruck gewährleistet guten Griff.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001836
EAN	6419440463179
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 30
Index, PR	162 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta TRI
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	151,74
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW16L, DW18L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	466
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.536
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	692
Dynamischer Halbmesser [mm]	743
Speed Radius Index (SRI)	725
Abrollumfang [mm]	4.671
Profiltiefe [mm]	27,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	341
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A8	4750	40		3,20	
157 D	4125	65		3,20	