

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001838
Reifengröße (gültig)	360 / 80 R 28
Index, PR	146 A8 / 142 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta TRI



Bohnenkamp
Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Innovativer Winterreifen für Traktoren.
- Präzise Steuerung und Effizienz: Speziell entwickelte Mischung für niedrige Temperaturen und auf vereisten Oberflächen. Revolutionäre Laufflächen-Auslegung mit Lamellierung und Aktivatoren.
- Fahrkomfort der Extraklasse: Niedrige Vibrationsauslegung wie bei PKW- und LKW-Reifen.
- Hervorragende Traktion und Seitengriff: Mehr Griffkanten in Kontakt mit der Fahrbahn.
- Gleichmäßig verteilter Flächendruck gewährleistet guten Griff.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001838
EAN	6419440463162
Reifengröße (gültig)	360 / 80 R 28
Index, PR	146 A8 / 142 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta TRI
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	84,99
Empfohlene Felgengröße	DW11
Zulässige Felgengröße	DW12, DW13
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Profilbreite [mm]	349
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.311
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	595
Dynamischer Halbmesser [mm]	636
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.998
Profiltiefe [mm]	24,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	168
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
146 A8	3000	40		3,20	
142 D	2650	65		3,20	