

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10001840	
Reifengröße (gültig)	300 / 80 R 24	
Index, PR	133 A8 / 128 D	
TL/TT	TL	
Marke	Nokian	
Profil	Hakkapeliitta TRI	



Hinweise und Merkmale

- Innovativer Winterreifen für Traktoren.
- Präzise Steuerung und Effizienz: Speziell entwickelte Mischung für niedrige Temperaturen und auf vereisten Oberflächen. Revolutionäre Laufflächen-Auslegung mit Lamellierung und Aktivatoren.
- Fahrkomfort der Extraklasse: Niedrige Vibrationsauslegung wie bei PKW- und LKW-Reifen.
- Hervorragende Traktion und Seitengriff: Mehr Griffkanten in Kontakt mit der Fahrbahn.
- Gleichmäßig verteilter Flächendruck gewährleistet guten Griff.



Technische Informationen

Artikelnummer	10001840
EAN	6419440453507
Reifengröße (gültig)	300 / 80 R 24
Index, PR	133 A8 / 128 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta TRI
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	55,62
Empfohlene Felgengröße	DW10
Zulässige Felgengröße	W9, W10, W11, DW 11
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	301
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.077
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	492
Dynamischer Halbmesser [mm]	519
Speed Radius Index (SRI)	525
Abrollumfang [mm]	3.260
Profiltiefe [mm]	24,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	86
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
133 A8	2060	40		3,20	
128 D	1800	65		3,20	