

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001891
Reifengröße (gültig)	550 / 45 - 22.5
Index, PR	141 A8 / 153 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 509



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS509 wurde speziell für den Einsatz auf landwirtschaftlichen Anhängern, Sämaschinen und Bodenbearbeitungsgeräten entwickelt.
- Durch die hohe Stollenanzahl wird der Bodendruck optimal verteilt.
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Luftdruck, wodurch die Bodenverdichtung minimiert wird.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001891
EAN	8903094064878
Reifengröße (gültig)	550 / 45 - 22.5
Index, PR	141 A8 / 153 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 509
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,03
Empfohlene Felgengröße	AG16.00
Luftdruck maximal [bar]	2,10
Reifenbreite [mm]	540
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.065
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	479
Dynamischer Halbmesser [mm]	3.250
Abrollumfang [mm]	3.250
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
141 A8	2575	40	Drive Wheel	2,10	
153 A8	3650	40	Free Rolling	2,10	