

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001893
Radgröße (gültig)	23 x 10.50 - 12
Marke	BKT
Profil	TR 315
Felgenreöße (gültig)	7.00 I x 12 H2
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	E12
Einpresstiefe [mm]	+10
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	850
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	15
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,76
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15710494
Index, PR	106 A3 /102 A6, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	950
Geschwindigkeit 1 [km/h]	15
Tragfähigkeit 2 [kg]	850
Geschwindigkeit 2 [km/h]	30
Luftdruck maximal [bar]	3,00

TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	255
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	260
Abrollumfang [mm]	1.840
Profiltiefe [mm]	15,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30810270
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	900
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	950
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	30
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade