

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 10001907       |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 85 R 38  |
| Index, PR            | 144 A8 / 144 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Vredestein     |
| Profil               | TRAXION 85 II  |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Traxion 85 II ist ein Standard AS-Radialreifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und bietet eine gute Traktion und Selbstreinigung.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 10001907       |
| EAN                          | 8714692623769  |
| Reifengröße (gültig)         | 420 / 85 R 38  |
| Alternativgröße 1            | 16.9R38        |
| Index, PR                    | 144 A8 / 144 B |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | Vredestein     |
| Profil                       | TRAXION 85 II  |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 125,17         |
| Empfohlene Felgengröße       | DW15L          |
| Zulässige Felgengröße        | (D)W14L, W15L  |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,60           |
| Reifenbreite [mm]            | 450            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.680          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 760            |
| Speed Radius Index (SRI)     | 800            |
| Abrollumfang [mm]            | 4.990          |
| Profiltiefe [mm]             | 47,0           |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 290            |
| E-Ready                      | Nein           |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 144 A8 | 2800               | 40                     |              | 1,60            |              |
| 144 B  | 2800               | 50                     |              | 1,60            |              |