

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001918
Radgröße (gültig)	23 x 8.50 - 12
Marke	BKT
Profil	LG 306
Felgenreöße (gültig)	7.00 I x 12 H2
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	E12
Einpresstiefe [mm]	-4
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg]	580
Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h]	30



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15710480
Index, PR	89 A6, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	580
Geschwindigkeit 1 [km/h]	30
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	15,67
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	210
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	258
Abrollumfang [mm]	1.709

Profiltiefe [mm]	10,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600305
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	950
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	30
Luftdruck maximal [bar]	2,30
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	42,0

---

Ventilwinkel [°]
------------------

gerade
--------

---