

RÄDER

| | |
|------------------------------------|------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 10001924 |
| Radgröße (gültig) | 4.00 - 4 |
| Marke | Kenda |
| Profil | K373 |
| Index, PR | 6 PR |
| TL/TT | TT |
| Nabenausführung | Gabelmont. |
| Lagertyp | Kugellager |
| Wellendurchmesser [mm] | 20 |
| Einbaulänge [mm] | 75 |
| Nabenlänge [mm] | 75 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 300 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 20 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 19211080 |
| Index, PR | 6 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Kenda |
| Profil | K373 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Luftdruck maximal [bar] | 5,20 |
| Reifenbreite [mm] | 117 |
| Abrollumfang [mm] | 913 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 10001768 |
| Felgenreiße (gültig) | 2.10 - 4 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 300 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 20 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 20 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehnteilig | geteilt |
| Anzahl mehnteilig | 2-teilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| Oberflächenbehandlung | beschichtet |
| RAL | RAL9006 |
| Farbart | glänzend |
| Schüsselstärke [mm] | 2.0 |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Versetzte Nabe | Nein |
| Zusätzliche Buchse notwendig | Nein |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 11.0 |