

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10001931 |
| Reifengröße (gültig) | 16.0 / 70 - 24 |
| Index, PR | 169 A2 / 152 B, 14 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | EM 936 |



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Robuster Reifen für Mobilbagger unter härtesten Einsatzbedingungen.
- Gut geeignet für Straßenfahrten.
- Aggressives Profil für hohe Traktion und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Hohe Standsicherheit im Einsatz und gutes Fahrverhalten auf der Straße.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 10001931 |
| EAN | 8903094067053 |
| Reifengröße (gültig) | 16.0 / 70 - 24 |
| Index, PR | 169 A2 / 152 B, 14 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | EM 936 |
| TRA Code | E2 |
| Karkasseneigenschaften | Non-Marking |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Grau |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 76,87 |
| Empfohlene Felgengröße | 13SDC |
| Zulässige Felgengröße | 13DC |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,50 |
| Reifenbreite [mm] | 404 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.170 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 575 |
| Abrollumfang [mm] | 3.600 |
| Profiltiefe [mm] | 29,5 |
| Stollenanzahl | 24x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 169 A2 | 5800 | 10 | Loader dozer | 4,50 | |
| 152 B | 3550 | 50 | Transport | 3,50 | |