

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001938
Radgröße (gültig)	455 / 40 R 22.5
Marke	Bohnenkamp
Profil	Agrarmax MZL
Felgenreöße (gültig)	14.00 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B33
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19911657
Index, PR	160 J
Tragfähigkeit 1 [kg]	4500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	119,03
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Art der Runderneuerung	Kaltrunderneuert (Lauffläche)
Reifenbreite [mm]	436
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	440

Abrollumfang [mm]	2.860
Profiltiefe [mm]	15,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060305
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.100
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.300
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BMZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	M22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV

---

Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.1
Ventillänge [mm]	41,0
Ventilwinkel [°]	gerade