

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001959
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 55 R 26.5
Index, PR	170 D
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	FLOTATION OPTIMALL



## Hinweise und Merkmale

- Der Vredestein Flotation Optimall ist ein Flotation-Radialreifen mit VF-Technologie für landwirtschaftliche Anhänger.
- Sein flaches Profil mit abgerundeten Reifenschultern schont den Boden, besonders auch bei Wendemanövern am Feldrand.
- Die Anordnung der Profilblöcke sorgt für eine sehr gute Selbstreinigung.
- Querstollen und die Abstände zwischen den Stollen sorgen für eine hervorragende Seitenhaftung und stabiles Fahrverhalten an Hängen.
- Das Profil ermöglicht einen kontinuierlichen Kontakt zum Untergrund und bietet somit einen guten Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001959
EAN	8714692801174
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 55 R 26.5
Index, PR	170 D
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	FLOTATION OPTIMALL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	152,00
Empfohlene Felgengröße	AG 20.00
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	610
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.345
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	590
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	4.075
Profiltiefe [mm]	22,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 D	6000	65		3,20	