

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001961
Reifengröße (gültig)	VF 750 / 60 R 30.5
Index, PR	187 D
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	FLOTATION OPTIMALL



Hinweise und Merkmale

- Der Vredestein Flotation Optimall ist ein Flotation-Radialreifen mit VF-Technologie für landwirtschaftliche Anhänger.
- Sein flaches Profil mit abgerundeten Reifenschultern schont den Boden, besonders auch bei Wendemanövern am Feldrand.
- Die Anordnung der Profilblöcke sorgt für eine sehr gute Selbstreinigung.
- Querstollen und die Abstände zwischen den Stollen sorgen für eine hervorragende Seitenhaftung und stabiles Fahrverhalten an Hängen.
- Das Profil ermöglicht einen kontinuierlichen Kontakt zum Untergrund und bietet somit einen guten Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001961
EAN	8714692800573
Reifengröße (gültig)	VF 750 / 60 R 30.5
Index, PR	187 D
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	FLOTATION OPTIMALL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	250,00
Empfohlene Felgengröße	AG 24.00
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	765
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.680
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	735
Speed Radius Index (SRI)	800
Abrollumfang [mm]	5.060
Profiltiefe [mm]	28,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
187 D	9750	65		3,20	