

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10001962 |
| Reifengröße (gültig) | VF 800 / 45 R 26.5 |
| Index, PR | 179 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Vredestein |
| Profil | FLOTATION OPTIMALL |



Hinweise und Merkmale

- Der Vredestein Flotation Optimall ist ein Flotation-Radialreifen mit VF-Technologie für landwirtschaftliche Anhänger.
- Sein flaches Profil mit abgerundeten Reifenschultern schont den Boden, besonders auch bei Wendemanövern am Feldrand.
- Die Anordnung der Profilblöcke sorgt für eine sehr gute Selbstreinigung.
- Querstollen und die Abstände zwischen den Stollen sorgen für eine hervorragende Seitenhaftung und stabiles Fahrverhalten an Hängen.
- Das Profil ermöglicht einen kontinuierlichen Kontakt zum Untergrund und bietet somit einen guten Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 10001962 |
| EAN | 8714692800597 |
| Reifengröße (gültig) | VF 800 / 45 R 26.5 |
| Index, PR | 179 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Vredestein |
| Profil | FLOTATION OPTIMALL |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 170,00 |
| Empfohlene Felgenreöße | AG 28.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 790 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.395 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 610 |
| Speed Radius Index (SRI) | 675 |
| Abrollumfang [mm] | 4.210 |
| Profiltiefe [mm] | 25,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 179 D | 7750 | 65 | | 3,20 | |