

## RÄDER

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Warengruppe                         | Räder         |
| Artikelnummer                       | 10001974      |
| Radgröße (gültig)                   | 13 x 5.00 - 6 |
| Marke                               | Deli          |
| Profil                              | S-247         |
| Felgenreöße (gültig)                | 3.50 x 6 H2   |
| Anschluss Felge                     | 4/60/90       |
| Felgenfarbe                         | Silber        |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]     | 145           |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 30            |



## Technische Informationen

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 19110080         |
| Index, PR                    | 29A6 / 41 A6, 4 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 103                |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 30                 |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 145                |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 30                 |
| Antistatisch                 | Nein               |
| Reifenfarbe                  | Schwarz            |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 3,61               |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106            |
| Reifenbreite [mm]            | 125                |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 153            |
| Abrollumfang [mm]               | 961            |
| Profiltiefe [mm]                | 9,4            |
| E-Ready                         | Nein           |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 39600300     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 325            |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 16             |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 145            |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 30             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 30             |
| Luftdruck maximal [bar]         | 2,10           |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Hump                            | H2             |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig      |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Hohlraumversiegelt              | Nein           |
| Schüsselstärke [mm]             | 1.75           |
| Belüftungslöcher                | Nein           |
| Verschweißung beidseitig        | Nein           |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Bolzenlochanzahl                | 4              |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 8.5            |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 60             |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 90             |
| Ventilsitz                      | ALV            |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 11.3           |

---

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Vormontiertes Ventil    | Nein        |
| Ventilausführung        | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V2.03.1     |
| Ventillänge [mm]        | 43,0        |
| Ventilwinkel [°]        | gerade      |