

RÄDER

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 10001975 |
| Radgröße (gültig) | 13 x 5.00 - 6 |
| Marke | Kenda |
| Profil | K358 Turf Rider |
| Felgenreöße (gültig) | 3.50 x 6 H2 |
| Anschluss Felge | 4/60/90 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg] | 250 |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 20 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 19211121 |
| Index, PR | 49 A4 / 60 A4, 6 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 185 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 20 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 250 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 20 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 3,17 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 121 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Abrollumfang [mm] | 985 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 39600300 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 325 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 16 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 145 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 30 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 20 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,20 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Hump | H2 |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Schüsselstärke [mm] | 1.75 |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 4 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 8.5 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 60 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 90 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 11.3 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Gummiventil |

| | |
|-------------------------|---------|
| Ventilbezeichnung ETRTO | V2.03.1 |
| Ventillänge [mm] | 43,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |