

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001975
Radgröße (gültig)	13 x 5.00 - 6
Marke	Kenda
Profil	K358 Turf Rider
Felgenreöße (gültig)	3.50 x 6 H2
Anschluss Felge	4/60/90
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	250
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	20
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,17
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



 **KENDA**

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19211121
Index, PR	49 A4 / 60 A4, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	185
Geschwindigkeit 1 [km/h]	20
Tragfähigkeit 2 [kg]	250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	20
Luftdruck maximal [bar]	4,20
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	121
Abrollumfang [mm]	985
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600300
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	325
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	16
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	145
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	30
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	20
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochzahl	4
Nabenlochdurchmesser [mm]	60
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	90
Bolzenlochdurchmesser [mm]	8.5
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	1.75
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein

TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade