

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001997
Reifengröße (gültig)	380 / 55 - 17
Index, PR	122 A8 / 134 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 729



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AW 729 ist ein Implementreifen für landwirtschaftliche Anhänger, Heuerntemaschinen, Ballenpressen und Bodenbearbeitungsgeräte.
- Die abgerundete Reifenschulter und das Profil mit drei umlaufenden Rillen in der Laufflächenmitte sorgen für eine geringe Bodenverdichtung und verhindern Bodenschäden.
- Der Reifen bietet sowohl beim Feldeinsatz wie auch bei Transportfahrten auf der Straße eine sehr gute Performance.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001997
EAN	8903094074150
Reifengröße (gültig)	380 / 55 - 17
Index, PR	122 A8 / 134 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 729
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,96
Empfohlene Felgengröße	13.00
Zulässige Felgengröße	13, W13
Luftdruck maximal [bar]	2,60
Reifenbreite [mm]	385
Außendurchmesser Reifen [mm]	850
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	377
Abrollumfang [mm]	2.560
Profiltiefe [mm]	12,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
122 A8	1500	40	Drive Wheel	2,60	
134 A8	2120	40	Free Rolling	2,60	