

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002000
Radgröße (gültig)	445 / 65 R 22.5
Marke	Sailun
Profil	S825
Felgenreöße (gültig)	14.00 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B33
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.600
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	110
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066411
Index, PR	168 K, 20 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	5600
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA HA TR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	162,42

ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	444
Abrollumfang [mm]	3.485
Profiltiefe [mm]	16,5
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000373
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	110
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26.0
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenzentrierung	BMZ
Felgenmaterial	Stahl

RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	13.5
Belüftungslöcher	Ja
Verschweißung beidseitig	Nein
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein