

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002015
Radgröße (gültig)	10.5 / 80 - 18
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	9 x 18
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+17
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	1.360
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711870
Index, PR	119 A8 / 131 A8, 10 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1360
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	1950
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	55,10
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	274

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	405
Abrollumfang [mm]	2.657
Profiltiefe [mm]	22,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10001474
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	20
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.200
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,70
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	10.0
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27.0
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18

Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade