

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002017
Radgröße (gültig)	560 / 45 R 22.5
Marke	BKT
Profil	FL 630 Ultra
Felgenreöße (gültig)	AG 16.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.875
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15715113
Index, PR	163 A8 / 152 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	4875
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	3550
Geschwindigkeit 2 [km/h]	65
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	142,71
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	543

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	490
Speed Radius Index (SRI)	525
Abrollumfang [mm]	3.290
Profiltiefe [mm]	28,5
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	247
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10001304
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.300
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	12.0
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	8

---

<b>Bolzenlochausführung EUWA</b>	B18 ES 32
<b>Bolzenlochdurchmesser [mm]</b>	21.5
<b>Ansenkung</b>	Kugel
<b>Kugelansenkung [mm]</b>	R16
<b>Nabenlochdurchmesser [mm]</b>	221
<b>Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]</b>	275
<b>Ventilsitz</b>	ALV
<b>Ventillochdurchmesser [mm]</b>	15.7
<b>Vormontiertes Ventil</b>	Nein
<b>Ventilausführung</b>	Gummiventil
<b>Ventillänge [mm]</b>	55,0
<b>Ventilwinkel [°]</b>	gerade