

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002034
Radgröße (gültig)	405 / 70 R 20
Marke	Dunlop
Profil	SP-T9
Felgenreöße (gültig)	13 x 20
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	B3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.750
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	25



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11285091
Index, PR	168 A2 / 152 J
Tragfähigkeit 1 [kg]	5600
Geschwindigkeit 1 [km/h]	10
Tragfähigkeit 2 [kg]	3550
Geschwindigkeit 2 [km/h]	100
M+S	M+S
TRA Code	L2 E2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	113,15

ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	401
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	495
Abrollumfang [mm]	3.230
Profiltiefe [mm]	20,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	160
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10001498
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	10.0
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	8

<b>Bolzenlochausführung EUWA</b>	B22 DS 36
<b>Bolzenlochdurchmesser [mm]</b>	27.0
<b>Ansenkung</b>	Kugel
<b>Kugelansenkung [mm]</b>	R18
<b>Nabenlochdurchmesser [mm]</b>	221
<b>Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]</b>	275
<b>Ventilsitz</b>	ALV
<b>Ventillochdurchmesser [mm]</b>	15.7
<b>Vormontiertes Ventil</b>	Nein
<b>TPMS-kompatibles Ventil</b>	Nein
<b>Ventilausführung</b>	Metallventil
<b>Ventilbezeichnung ETRTO</b>	V5.01.1
<b>Ventillänge [mm]</b>	50,0
<b>Ventilwinkel [°]</b>	gerade