

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002035
Radgröße (gültig)	405 / 70 R 20
Marke	Dunlop
Profil	SP-T9
Felgenreöße (gültig)	W 13 x 20
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.750
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	25
Nettogewicht [kg] (gültig)	113,15
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp  
Moving Professionals

 **DUNLOP**

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11285091
Index, PR	168 A2 / 152 J
Tragfähigkeit 1 [kg]	5600
Geschwindigkeit 1 [km/h]	10
Tragfähigkeit 2 [kg]	3550
Geschwindigkeit 2 [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	6,00
TL/TT	TL

M+S	M+S
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
TRA Code	L2 E2
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	401
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	495
Abrollumfang [mm]	3.230
Profiltiefe [mm]	20,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	160
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060164
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl

RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade