

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002035
Radgröße (gültig)	405 / 70 R 20
Marke	Dunlop
Profil	SP-T9
Felgengröße (gültig)	W 13 x 20
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.750
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	25



Bohnenkamp
Moving Professionals

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11285091
Index, PR	168 A2 / 152 J
Tragfähigkeit 1 [kg]	5600
Geschwindigkeit 1 [km/h]	10
Tragfähigkeit 2 [kg]	3550
Geschwindigkeit 2 [km/h]	100
M+S	M+S
TRA Code	L2 E2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	113,15

ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	401
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	495
Abrollumfang [mm]	3.230
Profiltiefe [mm]	20,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	160
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060164
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27

Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade