

## RÄDER

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Warengruppe                        | Räder              |
| Artikelnummer                      | 10002074           |
| Radgröße (gültig)                  | 710 / 50 R 26.5    |
| Marke                              | Alliance           |
| Profil                             | 885                |
| Felgenreöße (gültig)               | AG 24.00 x 26.5 H2 |
| Anschluss Felge                    | 10/281/335         |
| Bolzenlochausführung               | A3                 |
| Felgenfarbe                        | Silber             |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 6.000              |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 65                 |



## Technische Informationen

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15216255   |
| Index, PR                    | 170 D        |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 6000         |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 65           |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted |
| Antistatisch                 | Nein         |
| Reifenfarbe                  | Schwarz      |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 238,13       |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106      |
| Reifenbreite [mm]            | 733          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 629          |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Dynamischer Halbmesser [mm]     | 647,1                         |
| Speed Radius Index (SRI)        | 650                           |
| Abrollumfang [mm]               | 4.290                         |
| Profiltiefe [mm]                | 26,0                          |
| Stollenanzahl                   | 21x2                          |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 33060572                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 10.650                        |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 7.850                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65                            |
| Luftdruck maximal [bar]         | 4,00                          |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump                            | H2                            |
| Ventilschutz                    | VS H                          |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Verschweißung beidseitig        | Nein                          |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Bolzenlochanzahl                | 10                            |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36                     |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27                            |
| Ansenkung                       | Kugel                         |

---

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Kugelansenkung [mm]             | R18         |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281         |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335         |
| Ventilsitz                      | ALV         |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7        |
| Vormontiertes Ventil            | Nein        |
| Ventilausführung                | Gummiventil |
| Ventillänge [mm]                | 55,0        |
| Ventilwinkel [°]                | gerade      |