

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002084
Radgröße (gültig)	500 / 55 - 20
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO 327
Felgenreöße (gültig)	16 x 20
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-55
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.725
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	97,31
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15212559
Index, PR	143 A8 / 155 A8, 12 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2725
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	3875
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,25
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	503
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	464
Abrollumfang [mm]	3.063
Profiltiefe [mm]	13,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10001562
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.800
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	50
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	10.0

Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade