

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002085
Radgröße (gültig)	400 / 60 - 15.5
Marke	BKT
Profil	TR 882
Felgenreöße (gültig)	13.00 x 15.5
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-15
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	2.300
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,22
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711812
Index, PR	137 A8 / 149 A8, 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2300
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	3250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,50
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	400
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	378
Abrollumfang [mm]	2.605
Profiltiefe [mm]	20,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000755
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.750
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	10.0

Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201039
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade