

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002089
Radgröße (gültig)	800 / 35 - 22.5
Marke	Alliance
Profil	128
Felgenreöße (gültig)	AG 28.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-75
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.750
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15212674
Index, PR	169 A8 / 162 D, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	5800
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	4750
Geschwindigkeit 2 [km/h]	65
Laufriechung	Rechts
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	221,83
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Reifenbreite [mm]	800
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	523
Abrollumfang [mm]	3.508
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	28x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	325
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060459
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.600
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.600
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	2,60
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27

Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade