

REIFEN

| | |
|-----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10002104 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 85 R 24 |
| Index, PR | 131 A8 / 131 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Vredestein |
| Profil | TRAXION 85 |
| Sonderpostenkategorie | DOT |
| Schadensbild | DOT |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Traxion 85 ist ein Standard AS-Reifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und abgerundeten Schultern bietet eine gute Traktion und schont gleichzeitig empfindliche Böden.
- Seine flexible Karkasse sorgt für eine große Aufstandsfläche und dadurch für eine gute Druckverteilung auf den Boden.
- Sein besonderer Karkassenaufbau mit vergrößertem Volumen ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit gegenüber der älteren Generation Standardreifen.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten oder bei Hanglagen die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 10002104 |
| EAN | 4040658117190 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 85 R 24 |
| Alternativgröße 1 | 14.9R24 |
| Index, PR | 131 A8 / 131 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Vredestein |
| Profil | TRAXION 85 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 72,57 |
| Empfohlene Felgengröße | W13 |
| Zulässige Felgengröße | W11, W12L, DW13L |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 400 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.240 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 580 |
| Abrollumfang [mm] | 3.710 |
| Profiltiefe [mm] | 43,4 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 155 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 131 A8 | 1950 | 40 | | 1,60 | |
| 131 A8 | 1950 | 40 | | 1,60 | |