

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002108
Reifengröße (gültig)	445 / 45 R 19.5
Index, PR	160 J
TL/TT	TL
Marke	Continental
Profil	Conti Hybrid HT3+



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Continental 
Trademark licensed by Continental AG

Hinweise und Merkmale

- Der Continental Hybrid HT3+ ist ein LKW-Trailerreifen für den gemischten Einsatz im Regional-, Nah- und Fernverkehr.
- Er eignet sich für alle Wetterbedingungen, auch für winterliche Straßenverhältnisse.
- Sein Profil mit 4 umlaufenden Rillen und verbesserten Taschenlamellen garantiert eine perfekte Haftung.
- Die besondere Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und einen geringeren Kraftstoffverbrauch.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002108
EAN	4019238071283
Reifengröße (gültig)	445 / 45 R 19.5
Index, PR	160 J
TL/TT	TL
Marke	Continental
Profil	Conti Hybrid HT3+
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,50
Empfohlene Felgengröße	14.00
Zulässige Felgengröße	15.00
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	422
Profilbreite [mm]	367
Außendurchmesser Reifen [mm]	898
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	414
Abrollumfang [mm]	2.775

Profiltiefe [mm]	12,8
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 J	4500	100	Single	9,00	