

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002111
Radgröße (gültig)	20 x 8.00 - 10
Marke	Starco
Profil	AS Loader
Felgenreöße (gültig)	6.00 I x 10 H2
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	G12
Einpresstiefe [mm]	-4
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	730
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,61
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



STARCO

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19800483
Index, PR	85 A8 / 97 A8
Tragfähigkeit 1 [kg]	515
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	730
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,90
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	218
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	228
Abrollumfang [mm]	1.539
Profiltiefe [mm]	14,8
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30855000
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein

Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201095
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	42,0
Ventilwinkel [°]	gerade