

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002111
Radgröße (gültig)	20 x 8.00 - 10
Marke	Starco
Profil	AS Loader
Felgenreöße (gültig)	6.00 I x 10 H2
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	G12
Einpresstiefe [mm]	-4
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	730
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19800483
Index, PR	85 A8 / 97 A8
Tragfähigkeit 1 [kg]	515
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	730
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,61
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	218

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	228
Abrollumfang [mm]	1.539
Profiltiefe [mm]	14,8
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30855000
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,90
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein

Ventilausführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	42,0
Ventilwinkel [°]	gerade