

RÄDER

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 10002112 |
| Radgröße (gültig) | 455 / 40 R 22.5 |
| Marke | Bohnenkamp |
| Profil | Agrarmax MZL |
| Felgenreiße (gültig) | 14.00 x 22.5 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | M22 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 4.500 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 100 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 122,10 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 19911657 |
| Index, PR | 160 J |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 4500 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 100 |
| Luftdruck maximal [bar] | 9,00 |
| TL/TT | TL |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |
| Antistatisch | Nein |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Art der Runderneuerung | Kaltrunderneuert (Lauffläche) |
| Reifenbreite [mm] | 436 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 440 |
| Abrollumfang [mm] | 2.860 |
| Profiltiefe [mm] | 15,0 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 10000374 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 5.500 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 130 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 100 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 26.0 |
| Felgenzentrierung | MZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Schüsselstärke [mm] | 14.0 |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Hump | kein Hump |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |

| | |
|----------------------------|--------------|
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |