

## RÄDER

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe                        | Räder           |
| Artikelnummer                      | 10002112        |
| Radgröße (gültig)                  | 455 / 40 R 22.5 |
| Marke                              | Bohnenkamp      |
| Profil                             | Agrarmax MZL    |
| Felgenreiße (gültig)               | 14.00 x 22.5    |
| Anschluss Felge                    | 10/281/335      |
| Bolzenlochausführung               | M22             |
| Felgenfarbe                        | Silber          |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 4.500           |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 100             |



## Technische Informationen

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 19911657                    |
| Index, PR                    | 160 J                         |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 4500                          |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 100                           |
| Antistatisch                 | Nein                          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 121,98                        |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig               |
| Art der Runderneuerung       | Kaltrunderneuert (Lauffläche) |
| Reifenbreite [mm]            | 436                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 440                           |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Abrollumfang [mm]               | 2.860                         |
| Profiltiefe [mm]                | 15,0                          |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 10000374                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 5.500                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 130                           |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 100                           |
| Luftdruck maximal [bar]         | 9,00                          |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Ein-/mehnteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Schüsselstärke [mm]             | 14.0                          |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Verschweißung beidseitig        | Nein                          |
| Felgenzentrierung               | MZ                            |
| Bolzenlochanzahl                | 10                            |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 26.0                          |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335                           |
| Ventilsitz                      | ALV                           |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7                          |
| Vormontiertes Ventil            | Nein                          |
| TPMS-kompatibles Ventil         | Nein                          |
| Ventilausführung                | Metallventil                  |

---

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Ventilbezeichnung ETRTO | V3.20.1 |
| Ventillänge [mm]        | 41,0    |
| Ventilwinkel [°]        | gerade  |