

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002136
Reifengröße (gültig)	600 / 60 R 30.5
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	882



 **ALLIANCE**

## Hinweise und Merkmale

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung.
- Hauptinsatz auf schweren Transport- und Güllefaswagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz.
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung.
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck.
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10002136
EAN	8903635050988
Reifengröße (gültig)	600 / 60 R 30.5
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	882
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	160,00
Empfohlene Felgenreöße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	611
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.495
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	680
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.518
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	1.950,9
Profiltiefe [mm]	25,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	414,22
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 D	5800	65		4,00	