

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10002186	
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 38	
Index, PR	171 D / 168 E	
TL/TT	TL	
Marke	Firestone	
Profil	Maxi Traction	
Sonderpostenkategorie	Beschädigung	
Schadensbild	Demo,Wulstschaden	



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Sehr gute Traktion im Feld.

- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.



Technische Informationen

Artikelnummer	10002186
EAN	4040658118128
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 38
Index, PR	171 D / 168 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	305,70
Empfohlene Felgengröße	23
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	731
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.970
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	888
Abrollumfang [mm]	5.910
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	800,25
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
171 D	6150	65		2,40	
168 E	5600	70		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.