

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002245
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 30
Index, PR	158 D / 155 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Demo, Stollenschaden



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002245
EAN	4040658118715
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 30
Index, PR	158 D / 155 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	206,38
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	618
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.622
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	722
Abrollumfang [mm]	4.867
Profiltiefe [mm]	57,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	450
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 D	4250	65		2,40	
155 E	3875	70		2,40	