

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002300
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS909R



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MAXAM

Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS909R ist ein MPT-Radialreifen.
- Sein Stollenprofil bietet eine sehr gute Traktion, auch auf sehr weichem Boden.
- Die in der Laufflächenmitte abgeknickten Stollen sorgen für Grip und Stabilität auf harten Untergründen.
- Die Stahlgürtelkarkasse sorgt für eine große Aufstandsfläche und einen guten Schutz vor Verletzungen.
- Aufgrund der hervorragenden Seitenstabilität eignet sich der Reifen perfekt für Telehandler.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002300
EAN	6959655452785
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS909R
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	98,00
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L, DW16L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	465
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.254
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	593
Abrollumfang [mm]	3.800
Profiltiefe [mm]	36,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40		4,00	
159 B	4375	50		4,00	