

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002301
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS909R



**MAXAM**

## Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS909R ist ein MPT-Radialreifen.
- Sein Stollenprofil bietet eine sehr gute Traktion, auch auf sehr weichem Boden.
- Die in der Laufflächenmitte abgeknickten Stollen sorgen für Grip und Stabilität auf harten Untergründen.
- Die Stahlgürtelkarkasse sorgt für eine große Aufstandsfläche und einen guten Schutz vor Verletzungen.
- Aufgrund der hervorragenden Seitenstabilität eignet sich der Reifen perfekt für Telehandler.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10002301
EAN	6959655471908
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS909R
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	125,00
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW15L, DW8L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	503
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.310
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	617
Abrollumfang [mm]	3.969
Profiltiefe [mm]	39,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	