

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002304
Radgröße (gültig)	245 / 70 R 17.5
Marke	Sailun
Profil	SAR1
Felgenreöße (gültig)	6.75 x 17.5
Anschluss Felge	10/176/225
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	55
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	2.725
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	100



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066136
Index, PR	143 / 141 J (146 / 146 F), 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2725
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Tragfähigkeit 2 [kg]	3000
Geschwindigkeit 2 [km/h]	80
Tragfähigkeit 3 [kg]	2575
Geschwindigkeit 3 [km/h]	100
Tragfähigkeit 4 [kg]	3000
Geschwindigkeit 4 [km/h]	80
M+S	M+S

3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA TR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,63
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117 Vecto-Zertifikat
Reifenbreite [mm]	245
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	364,36
Abrollumfang [mm]	2.299
Profiltiefe [mm]	13,0
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10002141
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	65
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	8,75
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006

Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	12.0
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	M22
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26.0
Nabenlochdurchmesser [mm]	176
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	225
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.1
Ventillänge [mm]	41,0
Ventilwinkel [°]	gerade