

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002308
Radgröße (gültig)	400 / 70 R 20
Marke	Alliance
Profil	585
Felgenreöße (gültig)	13 x 20
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+30
Felgenfarbe	Anthrazit
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.250
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15285420
Index, PR	149 A8 / 149 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	3250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	3250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	108,55
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	404

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	485
Abrollumfang [mm]	3.237
Profiltiefe [mm]	30,0
Stollenanzahl	22x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060161
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL7016
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	10
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27.0
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18

Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade