

## RÄDER

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Warengruppe                        | Räder         |
| Artikelnummer                      | 10002308      |
| Radgröße (gültig)                  | 400 / 70 R 20 |
| Marke                              | Alliance      |
| Profil                             | 585           |
| Felgengröße (gültig)               | 13 x 20       |
| Anschluss Felge                    | 8/221/275     |
| Bolzenlochausführung               | B3            |
| Einpresstiefe [mm]                 | +30           |
| Felgenfarbe                        | Anthrazit     |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 3.250         |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40            |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 108,55        |
| RDRA (Reifendruckregelanlage)      | Nein          |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein          |



## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15285420     |
| Index, PR                    | 149 A8 / 149 B |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 3250           |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40             |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 3250           |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 50             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00           |
| TL/TT                        | TL             |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Reifenfarbe                     | Schwarz                       |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Antistatisch                    | Nein                          |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106                       |
| Reifenbreite [mm]               | 404                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 485                           |
| Abrollumfang [mm]               | 3.237                         |
| Profiltiefe [mm]                | 30,0                          |
| Stollenanzahl                   | 22x2                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 33060161                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 4.750                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 4.000                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 50                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 8                             |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 221                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275                           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27.0                          |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R18                           |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL7016                       |
| Ventilsitz                      | ALV                           |
| Schüsselstärke [mm]             | 10                            |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Belüftungslöcher             | Nein         |
| Ein-/mehrteilig              | einteilig    |
| Hump                         | kein Hump    |
| Ventilschutz                 | VSH          |
| Hohlraumversiegelt           | Nein         |
| Verschweißung beidseitig     | Nein         |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038   |
| Vormontiertes Ventil         | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein         |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7         |
| Ventilausführung             | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]             | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]             | gerade       |