

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002327
Radgröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Marke	Semperit
Profil	Runner T3
Felgengröße (gültig)	6.75 x 17.5
Anschluss Felge	10/176/225
Bolzenlochausführung	B33
Einpresstiefe [mm]	+129.25
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	141
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.750
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	110



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10001263
Index, PR	143 / 141 K (144 / 144 F)
Tragfähigkeit 1 [kg]	2725
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
Tragfähigkeit 2 [kg]	2800
Geschwindigkeit 2 [km/h]	80
Tragfähigkeit 3 [kg]	2575
Geschwindigkeit 3 [km/h]	110
Tragfähigkeit 4 [kg]	2800
Geschwindigkeit 4 [km/h]	80

M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,21
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	240
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	373
Abrollumfang [mm]	2.474
Profiltiefe [mm]	10,9
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	A
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000362
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	80
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.750
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	110
Luftdruck maximal [bar]	9,50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl

RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	11.75
Belüftungslöcher	Ja
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BMZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26.0
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	176
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	225
Ventilsitz	ILV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Nein