

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002327
Radgröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Marke	Semperit
Profil	Runner T3
Felgenreiße (gültig)	6.75 x 17.5
Anschluss Felge	10/176/225
Bolzenlochausführung	B33
Einpresstiefe [mm]	+129.25
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	141
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.750
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	110
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,21
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**SEMPERIT**   
Seit 1906.

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10001263
Index, PR	143 / 141 K (144 / 144 F)
Tragfähigkeit 1 [kg]	2725
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
Tragfähigkeit 2 [kg]	2800
Geschwindigkeit 2 [km/h]	80
Tragfähigkeit 3 [kg]	2575

Geschwindigkeit 3 [km/h]	110
Tragfähigkeit 4 [kg]	2800
Geschwindigkeit 4 [km/h]	80
Luftdruck maximal [bar]	9,50
Achsposition LKW	TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	A
Reifenbreite [mm]	240
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	373
Abrollumfang [mm]	2.474
Profiltiefe [mm]	10,9
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000362
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	80
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.750
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	110
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse

<b>Bolzenlochanzahl</b>	10
<b>Nabenlochdurchmesser [mm]</b>	176
<b>Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]</b>	225
<b>Bolzenlochdurchmesser [mm]</b>	26.0
<b>Bolzenlochausführung EUWA</b>	M22 DS 36
<b>Ansenkung</b>	Kugel
<b>Kugelansenkung [mm]</b>	R18
<b>Felgenzentrierung</b>	BMZ
<b>Felgenmaterial</b>	Stahl
<b>RAL</b>	RAL9006
<b>Ventilsitz</b>	ILV
<b>Schüsselstärke [mm]</b>	11.75
<b>Belüftungslöcher</b>	Ja
<b>Ein-/mehnteilig</b>	einteilig
<b>Hump</b>	kein Hump
<b>Hohlraumversiegelt</b>	Nein
<b>Verschweißung beidseitig</b>	Nein
<b>Vormontiertes Ventil</b>	Nein
<b>TPMS-kompatibles Ventil</b>	Nein
<b>Ventillochdurchmesser [mm]</b>	9.7