

## REIFEN

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe          | Reifen           |
| Artikelnummer        | 10002337         |
| Reifengröße (gültig) | VF 900 / 65 R 46 |
| Index, PR            | 193 D / 189 E    |
| TL/TT                | TL               |
| Marke                | Michelin         |
| Profil               | Axiobib 2        |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Michelin Axiobib 2 eignet sich für Traktoren im Leistungsbereich von 160 bis 550 PS.
- Der VF-Reifen mit seiner Ultraflex-Technologie ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit um bis zu 40%.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch eine besonders gute Traktion im Feld und niedrigen Reifenfülldruck aus.

## Technische Informationen

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                      | 10002337         |
| EAN                                | 3528705894351    |
| Reifengröße (gültig)               | VF 900 / 65 R 46 |
| Index, PR                          | 193 D / 189 E    |
| TL/TT                              | TL               |
| Marke                              | Michelin         |
| Profil                             | AxioBib 2        |
| Antistatisch                       | Nein             |
| Reifenfarbe                        | Schwarz          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 520,00           |
| Empfohlene Felgengröße             | DW30B(A)         |
| Zulässige Felgengröße              | MW30B(A), TW30B  |
| Luftdruck maximal [bar]            | 2,00             |
| Reifenbreite [mm]                  | 915              |
| Außendurchmesser Reifen [mm]       | 2.322            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]        | 998              |
| Speed Radius Index (SRI)           | 1.100            |
| Abrollumfang [mm]                  | 6.830            |
| Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ] | 6.762            |
| Profiltiefe [mm]                   | 74,0             |
| Stollenanzahl                      | 22x2             |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]            | 1.494,75         |
| E-Ready                            | Nein             |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 193 D | 11500              | 65                     |              | 2,00            |              |
| 189 E | 10300              | 70                     |              | 2,00            |              |