

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10002340	
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 65 R 38	
Index, PR	172 D / 168 E	
TL/TT	TL	
Marke	Michelin	
Profil	AxioBib 2	





Hinweise und Merkmale

- Der Michelin Axiobib 2 eignet sich für Traktoren im Leistungsbereich von 160 bis 550 PS.
- Der VF-Reifen mit seiner Ultraflextechnologie ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit um bis zu 40%.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch eine besonders gute Traktion im Feld und niedrigen Reifenfülldruck aus.



Technische Informationen

Artikelnummer	10002340
EAN	3528703515494
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 65 R 38
Index, PR	172 D / 168 E
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AxioBib 2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	240,00
Empfohlene Felgengröße	DW23B(A)
Zulässige Felgengröße	DW21B(A), MW21B(A)
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	682
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.816
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	791
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.388
Aufstandsfläche [cm²]	3.449
Profiltiefe [mm]	60,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	864
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 D	6300	65		2,00	
168 E	5600	70		2,00	