

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002359
Radgröße (gültig)	600 / 60 R 30.5
Marke	Alliance
Profil	882
Felgenreöße (gültig)	AG 20.00 x 30.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.800
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10002136
Index, PR	169 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	5800
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	272,15
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	611
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	680,1

Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.518
Profiltiefe [mm]	25,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	414,22
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060700
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	13.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	11.250
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18

Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade